

F Series Belts for Food Conveyance

F series

미포장 식품 반송용 벨트

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소폴리경(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부 마찰계수		하부 마찰계수		귀퉁임 방지	함금 / 공광이방지	연속사용 가능온도(°C)		최대사용 허용폭 (mm)
				Finger (핑거)	Hot lap (가열접착)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)	마찰계수	마찰계수	건열	습열					
[1] 상부 커버(수지층)가 없는 제품. 표면의 미끄러짐과 이형성이 우수함. 반송물의 정렬 및 생지 반송에 적합.																		
SL-F0100	1	0.7	0.6	25/R3	-	-	○	○	×	0.15	0.15	○	○	-40~80	60	600		
SL-F0200	2	1.2	1.1	25/R5	30/R10	35*	○	○	△	0.15	0.25	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F0217	2	1.2	1.1	-	35	40*	○	○	△	0.1	0.25	○	○	-10~80	60	1600		
[2] 미포장 식품 반송을 위한 반도 표준 사양.																		
SL-F1100	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-40~80	60	600		
SL-F1111	1	1.3	1.1	15/R5	25/R10	30	△	○	×	0.3	0.3	○	○	-40~80	60	600		
SL-F1120	1	1.3	1.3	25	30	-	○	○	×	0.3	0.2	○	○	-10~80	60	600		
SL-F1121	1	1.2	1.0	15/R5	-	-	○	○	×	0.3	0.2	○	○	-10~80	60	600		
SL-F1200	2	1.5	1.4	25/R8	30/R10	40	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F1201	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F1204	2	1.3	1.2	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F1206N	2	1.6	1.4	20/R5	25/R8	30	○	○	△	0.4	0.15	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F1211	2	1.6	1.4	25/R8	30/R10	40	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F1218	2	1.3	1.1	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40~80	60	1800		

○ : 적용가능(functional) △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. × : 적용불가 - : 해당 기능 없음.
 ※ : Hot joint is recommended. Delicate fabric material is used, and unprocessed belt edge and cold joint may result in unstable joint strength.

SL-F0100 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Impregnated / Impregnated	SL-F0200 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Impregnated / Impregnated	SL-F0217 Top / Backside Material PU / PET Color Light blue / White Profile Silicon impregnated / Impregnated	SL-F1100 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F1111 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Grain(N)	SL-F1120 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Grain(N)	SL-F1121 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Grain(N)
SL-F1200 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F1201 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F1204 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Grain(N) / Impregnated	SL-F1206N Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Grain(N) / Impregnated	SL-F1211 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Grain(N)	SL-F1218 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	

PU : Polyurethane PET : Polyester

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소폴리경(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부 마찰계수		하부 마찰계수		귀퉁임 방지	함금 / 공광이방지	연속사용 가능온도(°C)		최대사용 허용폭 (mm)
				Finger (핑거)	Hot lap (가열접착)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)	마찰계수	마찰계수	건열	습열					
[2] 미포장 식품 반송을 위한 반도 표준 사양.																		
SL-F1220	2	2.0	1.9	45	55	60	○	○	△	0.3	0.2	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F1502	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.25	0.15	○	○	-40~80	60	600		
SL-F1601	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40~80	60	1800		
SL-F1611	2	1.6	1.4	25/R8	30/R10	40	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-40~80	60	1800		
[3] 생지 · 초콜릿 등의 점착성이 있는 제품 반송을 위한 비부착 우레탄 제품.																		
SL-F2100	1	1.0	0.9	20/R5	25/R8	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	600		
SL-F2104	1	1.1	1.0	20/R5	25/R8	-	○	○	×	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	600		
SL-F2105	1	1.4	1.4	25/R8	30/R10	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	600		
SL-F2200	2	1.6	1.4	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F2200N	2	1.4	1.2	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F2205N	2	1.7	1.7	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F2224	2	1.4	1.3	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F2601	2	1.4	1.2	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		
SL-F2624	2	1.4	1.3	15/R5	30	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10~80	60	1800		

○ : 적용가능(functional) △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. × : 적용불가 - : 해당 기능 없음.

SL-F1220 Top / Backside Material PU / PU Color White / White Profile Smooth and glossy / Grain(N)	SL-F1502 Top / Backside Material PU / PET Color Blue / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F1601 Top / Backside Material PU / PET Color Blue / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F1611 Top / Backside Material PU / PU Color Blue / Blue Profile Smooth and glossy / Grain(N)	SL-F2100 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F2104 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Grain(N) / Impregnated	SL-F2105 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Special (R7) / Impregnated
SL-F2200 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F2200N Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F2205N Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Special (R7) / Impregnated	SL-F2224 Top / Backside Material PU / PET Color White / White Profile Grain(N) / Impregnated	SL-F2601 Top / Backside Material PU / PET Color Blue / White Profile Smooth and glossy / Impregnated	SL-F2624 Top / Backside Material PU / PET Color Blue / White Profile Grain(N) / Impregnated	

PU : Polyurethane PET : Polyester

F Series Belts for Food Conveyance

F series










미포장 식품 반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부		하부		귀퉁림 방식	항균 / 곰팡이방지	연속사용 가능온도(°C)		최대사용 허용폭 (mm)	구품명 / 비고
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온정착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)	마찰계수	마찰계수	건열	습열						
[4] 내습열(상온80도), 내약품성이 우수함. 가열항균 라인 · 옥류나 수산물 혹은 쌀밥 등의 반송에 사용. 차아염소산 등의 약품을 사용한 세척, 순간 100도까지의 가열 살균에 내구성이 우수함.																			
SL-F3102N	1	1.0	0.9	20/R5	25	-	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-10~80	80(70)	600			
SL-F3106N	1	1.2	1.2	20/R5	25	-	○	○	×	0.4	0.15	○	○	-10~80	80(70)	600			
SL-F3202	2	1.5	1.4	25/R10	30	-	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-10~80	80(70)	1800			
SL-F3206N	2	1.8	1.8	25/R10	30	-	○	○	△	0.4	0.15	○	○	-10~80	80(70)	1800			
SL-F3207	2	2.8	2.8	-	45	-	○	○	△	0.5	0.15	○	○	-10~80	80(70)	1800			
SL-F3211	2	2.0	1.8	50	55	-	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-10~80	80(70)	1800			
SL-F3611	2	2.0	1.8	50	55	-	△	○	△	0.3	0.4	○	○	-10~80	80(70)	1800			
SL-F3500	1	1.0	0.9	20/R5	25	-	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-10~80	80(70)	600			
[5] 쌀, 콩 등의 곡류 및 분말형태의 가루 등 트러프 형태의 반송이 필요한 경우 적합한 제품.																			
SL-F4200	2	1.8	1.6	50	50	50	×	○	○	0.25	0.25	○	○	-10~80	60	1600			

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음.

※1 () 안은 습열 환경조건과 필거립합시 제한 온도입니다.

<p>■ SL-F3102N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p>	<p>■ SL-F3106N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Grainy(N3) / Impregnated</p>	<p>■ SL-F3202</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p>	<p>■ SL-F3206N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Grainy(N3) / Impregnated</p>	<p>■ SL-F3207</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Grainy(P1) / Impregnated</p>
<p>■ SL-F3211</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PU</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Grainy(N)</p>	<p>■ SL-F3611</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PU</p> <p>Color Blue / Blue</p> <p>Profile Smooth and matte / Grainy(N)</p>	<p>■ SL-F3500</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PU</p> <p>Color Blue / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Impregnated</p>	<p>■ SL-F4200</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PU</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Smooth and matte</p>	






PU : Polyurethane PET : Polyester

그 외 식품반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부		하부		귀퉁림 방식	항균 / 곰팡이방지	연속사용 가능온도(°C)		최대사용 허용폭 (mm)	구품명 / 비고
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온정착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)	마찰계수	마찰계수	건열	습열						
[6] 높은 비부착성과 내약품성을 위해 표면에 테프론 필름을 코팅한 제품.																			
SL-S8935N	2	1.6	1.5	-	75	-	○	○	×	0.1	0.15	-	-	-10~80	60	1200	5FKDBE TS		
SL-S8936N	2	1.7	1.6	-	75	-	×	○	×	0.1	0.4	-	-	-10~80	60	1200	5FKDB2 / AW2E TF		
[7] 과일이나 야채를 이송시 손상 및 이탈 방지를 위한 선별기용 벨트.																			
SL-S8432	2	8.0	12.0	-	-	100	○	○	×	1.0	0.15	-	-	5~60	40	1200	Strand belt		
[8] 벨트에 버켓을 끼워 반송물의 승강용으로 사용하는 버켓 컨베이어에 적용가능한 벨트.																			
SL-S9235	2	2.6	2.4	80	80	80	×	○	△	0.4	0.4	-	-	5~60	40	1200	8CW5 / W5JE FF		
SL-SY292	2	3.2	2.9	100	100	100	×	○	△	0.4	0.5	-	-	5~60	40	1800	8YCW FN		

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음.

<p>■ SL-S8935N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material Teflon / PET</p> <p>Color Blue / White</p> <p>Profile Film / Impregnated</p>	<p>■ SL-S8936N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material Teflon / PU</p> <p>Color Blue / White</p> <p>Profile Film / Smooth and matte</p>	<p>■ SL-S8432</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Strand / Impregnated</p>	<p>■ SL-S9235</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PVC</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Smooth and matte</p>	<p>■ SL-SY292</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PVC</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Grainy(N)</p>
--	--	---	--	---

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

특수반송용 벨트

제고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀플림 방지	경사 반송	연속사용 가능건열 온도(°C)	최대사용 가능속 (mm)	구멍명 /비고
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)								
[22] 내열고무합침, 실리콘이나 FELT커버를 사용한 비부착성 벨트.																	
SL-S1239	2	1.8	1.6	-	75	-	○	○	×	1.7	0.25	○	○	△	-40~180	1200	5SWE KS
SL-S1831	2	2.2	2.0	-	50	-	○	○	△	0.15	0.15	-	-	-	-20~150	1200	8EE SS
SL-S8231N	2	2.3	2.3	50	50	55	○	○	△	0.25	0.15	○	-	△	-10~80	1800	4PCE OO
SL-SY137N	1	2.2	2.6	-	40	40	○	○	△	0.4	0.15	○	-	△	-10~80	600	4DUMFE OS
[23] 곰팡이 번식에 내성이 있는 식품위생성에 합격한 제품.																	
SL-S9200	2	2.3	1.8	60	60	60	○	○	△	0.5	0.15	○	○	△	5~60	1800	8CWJE NF HS
SL-S9235	2	2.6	2.4	80	80	80	×	○	△	0.4	0.4	○	-	△	5~60	1200	8CW5/W5JE FF
SL-SY292	2	3.2	2.9	100	100	100	×	○	○	0.4	0.5	○	-	△	5~60	1800	8YCW FN
[24] 검사라인에 적합한 벨트.(웨이트 체커, X레이,검사기기)																	
SL-SY045	2	1.4	1.3	35	40	-	△	○	○	0.25	0.25	○	-	△	-10~80	1500	5UTOMEI FF
SL-M4100	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.3	0.1	○	-	△	-10~80	600	4MUWE HO
SL-M4300	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.3	0.1	○	-	△	-10~80	600	4MUGE HO
SL-M4329	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.25	0.15	○	○	△	-10~80	600	
[25] 벨트 위의 반송물을 커팅하는 용도에 적합한 벨트.																	
SL-SY245	2	4.4	4.0	-	150	150	×	○	△	1.7	0.3	○	-	△	-10~80	1800	8YUSW15/W12E FN

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음

<p>■ SL-S1239</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Silicon/PET Color White/White Profile 경면/합침</p>	<p>■ SL-S1831</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Black/Black Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-S8231N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Cotton/PET Color White/White Profile 면발포/합침</p>	<p>■ SL-SY137N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Felt/PET Color White/White Profile Felt/합침</p>	<p>■ SL-S9200</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-S9235</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PVC Color White/White Profile</p>
<p>■ SL-SY292</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PVC Color White/White Profile 평활유광/포복(N)</p>	<p>■ SL-SY045</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PU Color Transparent/Transparent Profile 평활유광/평활유광</p>	<p>■ SL-M4100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-M4300</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-M4329</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-SY245</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PU Color White/White Profile 평활유광/포복(N)</p>

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

미포장식품 반송용 벨트(해외의 식품위생규격 대응)

제고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀플림 방지	사용가능 온도범위(°C)		최대사용 가능속 (mm)	
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)					건 열	습 열		
[26] 일본 외에도 해외의 식품위생규격에 대응한 벨트.																	
※ CS시리즈는 유럽PIM · 일본후생성고시 제370호 적합판정, 미국 FDA177.2600의 제출시험에 합격한 제품들입니다.																	
SL-CS020	2	0.9	0.8	10/R5	15/R8	25	○	○	△	0.15	0.25	○	-	-40~70	60	400	
SL-CS060	2	1.1	1.1	30/R10	40	45	○	○	△	0.15	0.15	-	-	-10~70	60	1,700	
SL-CS110	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	-	-40~70	60	600	
SL-CS111	1	0.8	0.7	20/R5	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	-	-	-40~70	60	600	
SL-CS120	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	-	-40~70	60	1,800	
SL-CS150	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	-	-40~70	60	600	
SL-CS151	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	-	-	-40~70	60	600	
SL-CS160	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	-	-40~70	60	1,800	
SL-CS162	2	1.3	1.1	20/R5	25/R10	30	○	○	△	0.20	0.15	○	-	-10~70	60	1,800	

※ 기능성유로 구성되어 있어 러브부분의 끝단 및 상온접착시의 접합강도에 불균형이 발생하기 쉬운 품종입니다. 가열프레스를 사용한 접합을 추천합니다.

<p>■ SL-CS020</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-CS060</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-CS110</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS111</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-CS120</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>
<p>■ SL-CS150</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS151</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-CS160</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS162</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	

PU : Polyurethane PET : Polyester